МОДЕЛЬ	ВУТ 160 В ЕС	ВУЭ 160 В ЕС	ВУТ 160 ВБ ЕС	ВУЭ 160 ВБ ЕС	ВУТ 160 В1 ЕС	ВУЭ 160 В1 ЕС	ВУТ 160 В1Б ЕС	ВУЭ 160 В1Б ЕС	ВУТ 350 В1Б ЕС	ВУЭ 350 В1Б ЕС	ВУТ 350 ВБ ЕС	ВУЭ 350 ВБ ЕС	ВУТ 550 ВБ ЕС	ВУЭ 550 ВБ ЕС
Напряжение питания, В/50 (60) Гц	1~ 230													
Макс. мощность вентиляторов, Вт	57								169		178		337	
Максимальный ток установки без нагревателя, А	0,5								1,3		1,4		2,4	
Макс. расход воздуха, м³/ч	200								420		450		690	
Частота вращения, мин⁻¹	3770								3200				2860	
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА	24				22				28				26	
Темп. перемещаемого воздуха, °С	-25...+40													
Материал корпуса	Окрашенная сталь													
Изоляция, минеральная вата, мм	20				40									
Класс фильтрации вытяжного фильтра	G4													
Класс фильтрации приточного фильтра	F7 (опционально — F8)													
Диаметр подключаемого воздуховода, мм	125								160				200	
Масса, кг	34		36		42		44		57		64		82	
Эффективность рекуперации, %	85-93	76-92	85-93	76-92	85-93	76-92	85-93	76-92	85-92	73-91	85-92	73-91	84-92	73-91
Тип рекуператора	Противоточный													
Материал рекуператора	Полистирол	Энтальпийный	Полистирол	Энтальпийный	Полистирол	Энтальпийный	Полистирол	Энтальпийный	Полистирол	Энтальпийный	Полистирол	Энтальпийный	Полистирол	Энтальпийный
Класс энергосбережения	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A