VIESSMANN

RBR company компанія РБР

Vitocal 100-S	101.A04	101.A06	101.A08	101.A12	101.A14	101.A16	101.A12	101.A14	101.A16
Тур AWB-M									
Тур AWB-M-E									
Тур AWB-M-E-AC									
Данные о мощности в режиме отопления (для рабочей точки A7 / W35 ° C согласно EN 14511)									
Номинальная тепловая мощность, кВт	4,5	6,1	8,2	11,5	13,5	15,5	11,5	13,5	15,3
Коэффициент эффективности (COP)	4,5	4,8	4,5	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,4
Диапазон регулирования мощности, кВт	2,7-7,2	4,7-11,0	5,0-12,1	5,6-14,0	6,0-15,5	6,2-17,1	5,2-14,0	5,4-15,5	5,6-16,7
Данные о мощности в режиме отопления (для рабочей точки A-7 / W35 ° C согласно EN 14511)									
Номинальная тепловая мощность, кВт	4,2	5	6	7,5	8,1	9,1	7,4	8	8,7
Коэффициент эффективности (COP)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Данные о мощности в режиме охлаждения (Для рабочей точки A35 / W18 ° C согласно EN 14511)									
Номинальная холодопроизводительность, кВт	4,7	5,7	6,4	8,1	9	9,5	7,9	8,9	9,3
Коэффициент мощности (EER)	4,1	4,2	3,9	4	3,8	3,7	3,8	3,6	3,6
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
__Масса для наполнения	2	2,1	2,1	2,5	2,5	2	2,5	2,5	2,5
– Потенциал глобального потепления (GWP)	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088
– Эквивалент CO2	4,2	4,4	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Габаритные размеры внешнего блока									
Длина (глубина) мм	360	360	360	412	412	412	412	412	412
Ширина, мм	980	980	980	900	900	900	900	900	900
Высота,мм	790	790	790	1345	1345	1345	1345	1345	1345
Габаритные размеры внутреннего блока									
Длина (глубина) мм	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Ширина, мм	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Высота,мм	880	880	880	880	880	880	880	880	880
Вес									
Внешний блок, кг	77	80	80	107	107	107	114	114	114
Внутренний блок, AWB-(M), кг	42	42	42	45	45	45	45	45	45
Внутренний блок, AWB-(M)-E/AWB-(M)-E-AC, кг	45	45	45	48	48	48	48	48	48
Уровень звуковой мощности согласно ErP									
Уровень звуковой мощности внешнего блока дБ (A)	64,8	64,8	64,8	64,3	64,3	64,3	65,8	65,8	65,8
Уровень звуковой мощности внутреннего блока	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Класс энергоэффективности *	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+